

Instrukcja przygotowania pliku do druku

ULOTKI PREMIUM



Format netto - docelowy wymiar ulotki

Format brutto - wymiar ulotki powiększony o spad

Spad musi wynosić co najmniej **2 mm** dla każdego boku ulotki.

Jest to obszar dookoła, który jest odcinany podczas cięcia ulotek.

Jeśli w Twojej ulotce jest tło, musi dochodzić do krawędzi pliku.

Wewnętrzny margines to obszar bezpieczny, w którym nie powinny znajdować się żadne ważne i istotne informacje (tekst, logo). Wynosi on co najmniej **3 mm**.

Foliowanie (mat, połysk, soft) wykonujemy dwustronnie, chyba, że klient życzy sobie inaczej.

Maska UV

Jeśli na projekt ma zostać nałożony wybiórny lakier UV wtedy plik powinien posiadać dodatkową stronę z przygotowaną maską, którą należy wykonać wg poniższych wytycznych:

- Maska lakierowana powinna być przygotowana w programie do grafiki wektorowej z zastosowaniem wypełnień składających się z 100% K. Dopuszczalne jest przygotowanie maski lakieru z użyciem mapy bitowej - powinna być zapisana jako czarno biała z głębokością 1 bit,
- W projekcie maski należy unikać stosowania linii o grubości mniejszej niż 1 pkt, wskazane jest również aby teksty podlegające lakierowaniu były kroju prostego o wielkości min. 14 pkt,
- Elementy znajdujące się na stronie z maską UV koniecznie muszą znajdować się w tych samych pozycjach, w których znajdują się elementy projektu.

FORMAT	WYMIAR BRUTTO	WYMIAR NETTO
A6	109x152 mm	105x148 mm
A5	152x214 mm	148x210 mm
A4	214x301 mm	210x297 mm
A3	301x424 mm	297x420 mm
DL	103x214 mm	99x210 mm
120x120	124x123 mm	120x120 mm
150x150	154x154 mm	150x150 mm
200x200	204x204 mm	200x200 mm