

Instrukcja przygotowania pliku do druku

KATALOG SZYTY



Format netto - docelowy wymiar katalogu

Format brutto - wymiar katalogu powiększony o spad.

Plik zawierający cały projekt katalogu prześlij w jednym pliku zachowując kolejność stron:

- dwie pierwsze strony - okładka przednia,
- strony wnętrza,
- dwie ostatnie strony - okładka tylna

Spad musi wynosić co najmniej **3 mm** dla każdego boku katalogu.

Jest to obszar dookoła, który jest odcinany podczas cięcia.

Jeśli w Twoim katalogu jest tło, musi dochodzić do krawędzi pliku.

Wewnętrzny margines to obszar bezpieczny, w którym nie powinny znajdować się żadne ważne i istotne informacje (tekst, logo).

Wynosi on co najmniej **5 mm**, a przy pracach w gramaturze wnętrza 130 g i 170 g i objętości powyżej 32 stron wymagany jest margines **8 mm**.

Maska UV

Maski na lakier UV wybiórczy należy przygotować w formacie brutto i przesłać w osobnym pliku pdf. Pierwszą stroną dla okładki przedniej, drugą dla okładki tylnej.

Jeśli na projekt ma zostać nałożony wybiórczy lakier UV wtedy plik powinien posiadać dodatkową stronę z przygotowaną maską, którą należy wykonać wg poniższych wytycznych:

- Maski lakierowane powinny być przygotowane w programie do grafiki wektorowej z zastosowaniem wypełnień składających się z 100% K. Dopuszczalne jest przygotowanie maski lakieru z użyciem mapy bitowej - powinna być zapisana jako czarno biała z głębią 1 bit,
- W projekcie maski należy unikać stosowania linii o grubości mniejszej niż 1 pkt, wskazane jest również aby teksty podlegające lakierowaniu były kroju prostego o wielkości min. 14 pkt,
- Elementy znajdujące się na stronie z maską UV koniecznie muszą znajdować się w tych samych pozycjach, w których znajdują się elementy projektu.

FORMAT	WYMIAR BRUTTO	WYMIAR NETTO
A5	154x216 mm	148x210 mm
A4	216x303 mm	210x297 mm